



DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante de alta calidad, y alta eficiencia, elaborado con excelentes bases, para motores Diésel de bajas velocidades y altas cargas térmicas y mecánicas, ya sea de aspiración natural o turbo, formulado para proporcionar un alto rendimiento. Es un aceite cuya fórmula cumple o excede los requisitos o estándares nacionales e internacionales.

BENEFICIOS DE SU USO

1. Posee protección anti-desgaste, reduciendo al mínimo el desgaste del motor, así como también reduce el consumo de combustible y reduce también las altas temperaturas de funcionamiento del motor.
2. Su acción detergente minimiza los depósitos y neutraliza los subproductos corrosivos de la combustión.
3. Sus agentes antiespumantes aseguran una lubricación adecuada a todas las partes del motor.
4. Contiene agentes antioxidantes que alargan su vida extendiendo los intervalos de servicio.
5. Excelente aditivo mejorador de viscosidad que permite estabilidad del producto en condiciones extremas de trabajo.

USOS

Está especialmente diseñado para uso en motores Diésel de altas cargas térmicas y mecánicas a bajas velocidades, de aspiración natural o turbo.

ACEITE LUBRICANTE
SUPERLUB
HT 70 SAE 50

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: Líquido transparente oleoso
- Color: Ámbar
- Densidad: : 0,8985 g/cc 20°C
- Viscosidad Cinemática 40°C:
260 - 290 cts.
- Punto de Inflamación °C: RANGO
200 mínimos
- TBN: 70

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Granel.
- Tambor metálico de 208 litros.

@SUPERLUBVZLA

