



## DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante de alta calidad, elaborado con excelentes bases, para motores cuatro tiempos a gas con alta estabilidad a la oxidación, excelente protección al desgaste y corrosión de los cilindros y cojinetes, formulado para proporcionar un alto rendimiento. Es un aceite cuya fórmula cumple o excede los requisitos o estándares nacionales e internacionales.

## BENEFICIOS DE SU USO

1. Posee protección anti-corrosiva, reduciendo al mínimo el desgaste del motor.
2. Su acción detergente minimiza los depósitos y neutraliza los subproductos corrosivos de la combustión ofrece pistones más limpios.
- 3.. Contiene agentes antioxidantes que alargan su vida extendiendo los intervalos de servicio.
4. Excelente aditivo mejorador de viscosidad que permite estabilidad del producto en condiciones extremas de trabajo.

## USOS

Está especialmente diseñado para uso en motores cuatro tiempos a gas natural, en los cuales se requiere un aceite con contenido de ceniza menores a 0.5% con la finalidad de disminuir el desgaste que ocurre en los asientos de las válvulas.

# ACEITE LUBRICANTE SUPERLUB MOTORGAS 40

@SUPERLUBVZLA



## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: Líquido transparente oleoso
- Color: Ámbar
- Densidad: 0,8985 g/cc 20°C
- Viscosidad Cinemática 40°C: 2- 150 ctsk
- Viscosidad Cinemática 100°C: - 18 ctsk
- Punto de Inflamación: °C: RANGO 200 mínimos

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

## PRESENTACIÓN

- Granel.
- Tambor metálico de 208 litros.