



DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante elaborado para cumplir propiedades detergente /dispersante para minimizar la formación de depósitos en el motor. Dado así un alto poder anti desgaste, anti-herrumbrante, anti-espumante y anti-corrosivo, para garantizar una adecuada lubricación del cárter, cilindro de motores de mediana velocidad cumpliendo así el servicio CF. Es un aceite cuya fórmula cumple o excede los requisitos o estándares nacionales e internacionales.

BENEFICIOS DE SU USO

1. Posee protección anti-desgaste, reduciendo al mínimo el desgaste del motor, así como también reduce el consumo de combustible y reduce también las altas temperaturas de funcionamiento del motor.
2. Su acción detergente minimiza los depósitos y neutraliza los subproductos corrosivos de la combustión.
3. Sus agentes antiespumantes aseguran una lubricación adecuada a todas las partes del motor.
4. Contiene agentes antioxidantes que alargan su vida extendiendo los intervalos de servicio.
5. Excelente aditivo mejorador de viscosidad que permite estabilidad del producto en condiciones extremas de trabajo.

USOS

Está especialmente diseñado para motores diésel de mediana velocidad que utilizan combustible residual con altos contenido de azufre.

ACEITE LUBRICANTE SUPERLUB SUPER MAR MR 4040

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: Líquido transparente oleoso
- Color: Ámbar
- Densidad: 0,8985 g/cc 20°C
- Viscosidad Cinemática 40°C: 145 cts.
- Punto de Inflamación: °C: RANGO 200 mínimos

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Granel.
- Tambor metálico de 208 litros.

@SUPERLUBVZLA

