



DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante de alta calidad para turbinas industriales a gas y a vapor. Ha sido considerado como un aceite de turbina industrial estándar y desarrollada para ofrecer un mejor rendimiento a los modernos sistemas de turbinas a vapor y turbinas de gas industrial de servicio liviano, están elaborados con aceites básicos en combinación con aditivos para mejorar su estabilidad a la oxidación, herrumbre, corrosión, resistencia a la formación de espuma y excelente desmulsibilidad.

BENEFICIOS DE SU USO

1. Fuerte control de la oxidación.
2. Positiva propiedades de separación de agua.
3. Excelente protección al herrumbre y a la oxidación.
4. Sus agentes antiespumantes aseguran una alta estabilidad en sistemas presurizados.

USOS

Está especialmente diseñado para uso en sistemas de turbinas a vapor y turbinas de gas industrial.

ACEITE LUBRICANTE SUPERLUB PLUS TURBINA 68

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: Líquido transparente oleoso
- Color: Ámbar
- Densidad: 0,856 g/cc 20°C
- Viscosidad Cinemática 40°C: 68 cTsk
- Punto de Inflamación: °C: RANGO 175-200 Max.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Granel.
- Tambor metálico de 208 litros.

@SUPERLUBVZLA

