



DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante de calidad Premium, elaborado con excelentes bases, para ser utilizado en motores Diésel de avanzado y reciente diseño, con sistemas de recirculación de gases ya sea de aspiración natural o turbo, formulado para proporcionar un alto rendimiento. Es un aceite cuya fórmula cumple o excede los requisitos o estándares nacionales e internacionales basado en minimizar el desgaste corrosivo al neutralizar los ácidos procedentes del proceso de combustión de los motores diésel, sobre todo el combustible con alto niveles de azufre.

BENEFICIOS DE SU USO

1. Posee protección anti-desgaste, reduciendo al mínimo el desgaste del motor, así como también reduce el consumo de combustible y reduce también las altas temperaturas de funcionamiento del motor.
2. Su acción detergente minimiza los depósitos y neutraliza los subproductos corrosivos de la combustión.
3. Sus agentes antiespumantes aseguran una lubricación adecuada a todas las partes del motor.
4. Contiene agentes antioxidantes que alargan su vida extendiendo los intervalos de servicio.
5. Excelente aditivo mejorador de viscosidad que permite estabilidad del producto en condiciones extremas de trabajo.

USOS

Está especialmente diseñado para uso en motores Diésel de altas velocidades, de aspiración natural o turbo de reciente diseño, para operar en condiciones severas de servicios. Utilizado en la industria del transporte, construcción y agrícola

ACEITE LUBRICANTE SUPERLUB PLUS ULTRADIESEL SAE 15-40

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: Líquido transparente oleoso
- Color: Ámbar
- Densidad: 0,8985 g/cc 20°C
- Viscosidad Cinemática 40°C: 109ctsk
- Viscosidad Cinemática 100°C: 21 ctsk
- Punto de Inflamación: °C: RANGO 175-200 Max.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Granel.
- Tambor metálico de 208 litros.

@SUPERLUBVZLA

